



ОТПУГИВАЕТ ГРЫЗУНОВ И ВРЕДИТЕЛЕЙ



Уникальное
решение



Отличное
заполнение
щелей



Теплоизоляция

RU **СТОП МЫШЬ МОНТАЖНАЯ ПЕНА**

Специализированная рабочая монтажная пеня для защиты вашего дома от грызунов. Благодаря своей уникальной рецептуре отпугивает и прерывает путь грызунам, при этом не причиняя им вреда. Пена предназначена для заполнения пустот при герметизации и теплоизоляции швов и проемов в других строительных, отделочных и монтажных работ. Имеет отличную адгезию к большинству поверхностей и высокую прочность. Не содержит вредных веществ, не имеет запаха, не вызывает коррозии, обеспечивает и укладку поверхности водой. Надеть защитные очки и перчатки. Тщательно встряхнуть баллон в течение 10-20 секунд перед непосредственным применением. Во время применения держать баллон вверх дном и заполнить зазоры. **ВНИМАНИЕ!** Поверхность смачивается водой перед нанесением и сразу после нанесения пены. Дата производства и окончание срока годности указаны на дне баллона.

KZ ТЫШҚАН ОРНАТУ КӨБІГІН ТОҚТАТУ[illegible]

17 SICHONCHANI O'RHATISH KO'PIKINI TO'XTATING

[illegible]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Температура баллона: от +10 °С до +30 °С
- Температура применения: от +5 °С до +30 °С
- Проницаемость: до 35 л
- Прирост объема (экструзионное расширение): < 180%¹
- Время обработки: ≤ 30 мин
- Полное время отверждения: 24 ч
- Класс огнестойкости: Е3²
- Срок годности: 12 месяцев

¹ Все приведенные параметры были измерены в соответствии с внутренними стандартами Селены и зависят от условий при отверждении смеси, качества сырья и условий хранения готового изделия. Все параметры измерены при температуре среды +23 °С и влажности 50%. При изменении в диапазоне 23-30 °С.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРДЕР

- Балқон температурасы: +10°C + 30°C
- Қолдану температурасы: +5°C + 30°C
- Сығымдылығы: < 35 л
- Қабаттың арты (қосалғы қабаты): < 180%
- Көсу уақыты: < 30 мин
- Толықтай көсу уақыты: 24 сағ
- Өрнек төзімділік класы: B3/F
- Жарамдылық мерзімі: 18 ай

• Көптеген барлық параметрлер Семейлік иіл стандарттарына сәйкес, осыменгі және келесі қатардағы сыртқы және ішкі қолдануға арналған сығымға, мүсінділікке, сәйкестікке тәуелді. Барлық параметрлер қорығай орталық +23°C температурасында және 50% ылғалдылықта өлшенген.

Тікелей орталық иілде 723 см

TEKNIK PARAMETRLƏRİ

• Sallan harorati: +10°C dan +30°C gacha
• Oqilash harorati: +5°C dan +30°C gacha
• Ish umudorligi: < 35%
• Halam artishi (ikkilamchi kengayishi): < 180%*
• Ishlay berish vaqti: < 30 daqiqa*
• Is oqish vaqti: 24 soat
• O'qiga bantlash qisqi: 83%
• Yanqilik muddati: 18 oy

* Kattaygan barcha parametrlar Selenamning ichki zarari yoki aylanib borib, ko'p oqishdagi ta'sir oqish va oqilash yonimomilasi yoki dastlab o'qilish bo'yicha. Barcha parametrlar taqribiy.
Insonning turli namlovi 20% birlan standart sham 7x3 an ilovalari o'qilganida.

RU Сoderгитс: полиметилгептафениленизоцианат, полиолный компонент, пропеллент. H222 Легковоспламеняющиеся аэрозоли. H229 Контейнер под давлением. Может лопнуть при нагревании. H332 Наносит вред при вдыхании. H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H334 При вдыхании может вызвать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания. H371 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H351 Прогнозируемо вызывает рак. H360F Может нанести вред будущим детям. H373 Может вызвать раздражение дыхательных путей. H375 Может наносить вред окружающей среде, в результате аллергического или иммунологического воздействия. H411 Может вызывать долгосрочные вредные последствия для водных организмов. P201 Держать вдали от огня. Не доступен для детей. P260 Не дышать. P261 Избегать контакта с пылью, туманом / парами / газами / дымом / испарениями. P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. P280 Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз/лица. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Протереть большим количеством воды. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вылезти пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 При оказании воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу. P501 Содержание / емкость хранения согласно местным региональным / национальным / международным положениям. Не прожигать и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур свыше 50°С. Не распылять вблизи открытого огня или другого источника возгорания. Держите вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить во время использования. При использовании этого продукта лицами, у которых уже наблюдалась аллергия на диизоцианаты, могут возникнуть аллергические реакции. Лица, страдающие астмой, экземой или проблемами с кожей должны избегать контакта, в том числе кожного, с этим продуктом. Этот продукт не должен использоваться в условиях плохой вентиляции, кроме как с применением защитной маски с соответствующим газовым фильтром (т.е. типа A1 в соответствии со стандартом EN 14387). EUIH204 Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергические реакции. **UZ Крышная:** полиметилгептафениленизоцианат, полиолный компонент, пропеллент. Xn: 222; хронич. аэрозоль. Xn: 229; хронич. Кадрыры кезиде жарылы болуы муним. X303+X314+X335: жұлдан кезде, теріге тіген кезде, нигалғиға кезінде зиян келтірі мүмкін. X319: қағаз тегін және қатты тігіренуді тұдырады. X360: теріге тітең және қазақ тігіренуді тұдырады. X371: теріге ұзақ уақыт әсер ететкенде аллергиялық реакция тұдыруы мүмкін. X413: су ағзаранына асер етуі мүмкін. P280: қолғапты/мушкет киюін/қадақ/бетті/геріні қорғау құралдарын қолдандыңыз. P264: жұмыстан кейін қолды/бетті мұқият жуыңыз. P305: теріге тіген кезде бірнеше минут сумен шайыңыз. P305+P351+P338: көзде тітең кезде бірнеше минут бойы сумен ағыран шайыңыз. Контакттің алғашқыда аял тапстанды, зер сіз оларды қолдандыңыз және оны жаусау оқи болса. Қада шамады қаластырыңыз. P312+P313+P332+P361: егер сіз өзіңізді шарша сезінсеңіз және көздің немесе терінің тітіренуі сақталса, медициналық көмекке жүгініңіз. P501 ұлттық заңнамға сайыас қадақтарды жою/ қайта өндеу әдістерін қолдандыңыз. Назар аудардыңыз: жанғыш! Жанғыш аэрозоль, қыдыры кездің қисыммен цилиндр жарылуы мүмкін. Ол үшінкірден мен жалындырдан оқи тұтанғанды, тікелей оқи сүресінен қорғайды, 50°С-тан жоғары қыдырудан аулақ боланды. Темекі шөкпенді, Бөлшектемеді, төспеді және балаларға бермеңіз! **UZ Тариокида:** полиметилтен полифениленизоцианат, полиол компонент, өкімі. Х222 Ёнулар аэрозольтар. Х229 Ёсуоими иди: кадиридиланда ёриши мукин. Х332 Наёас олганда зарари хисобланеди. Х315 Териирин тиришу хусусити келтири чикади. Х319 Круниин юдийди тиришу хусусити келтири чикади. Х334 Аллергии ёки астматик аломатларга ёки наёас олигда куйинчиларга оли келиши мукин. Х371 Аллергии тери реакциси келтири чикадиши мукин. Х351 Саратон касалигини келтири чикадиши глум кийинмедди. Х362 Чаклокладур учур зарари булиши мукин. Х335 Наёас йулларин безовата кийинди мукин. Х373 Узақ ёки такторий тасир кулиш наёасидаа оргиналрга зарер екпазиши мукин. Х413 сув организмларига узук муддати зарари тасир киретиши мукин. П102 Болалар кули етказидини жока салганд. П260 жангыш наёас койганд. П265 Коммодиларга/ёмешиз пайдала алока кулидин сакланганд. П271 Фахат очик ҳавода ёки газин газилин койга фойдаланганд. П280 Химия қиппарларин/химия қиппарларин/ёзуи/гози химия қилади. П302 + П332 тери билан алока қилганда: қи күндорда сув оливи юйи ташшанд. Наёас олайтканда П304+П340: жарбаиручунда тоза хаюлга оли ташшанд ва наёас олиш холлатида тулик дам оливи гишаминланд. П305+П351+П338 аёи билан алока қилганда: қараириктин инча дақиқа давлади сув билан ёстириктирил билан ташсанд. Агар билан алока қилганды: билан алока қилганды буса, пилтаб, баскараларды оли ташшанд. Кулариам чағиди даванди. П308 - П313 аёи тасвир килса ёки ташшилсан, шифокор билан масласатканда. П301 маҳаллий мақамдәний милий/хаалкор комсаларга мувофиқ таркибин/микмонитарин йўқ қилди. Иштатиладанда кейин кан тешшанд ёки куйинанд: Куёш нуруларидан узокрок тургиз. Со дан юкори хароратта тасвир кийинди. Исскидик манбаларидан, исск юзларидан, укукулардан, оқи оловдан ва бошка олов манбаларидан узокрок тургиз. Фойдаланганд пайтида чексам. Уйфу махсустини аллагачин диносоцианатга алерижи булган шахслар иштатиланда аллергии реакцилар пайдо булиши мукин. Астма, экзма ёки тери муамалари билан органи адамлар уйфу махсуп билан алока қилишуд, шу жулмадан тери билан алока қилишди қочишлари керак. Уйфу махсустини азоза ёки шимолпатин шароитида иштатмаслик керак, қадаг тегишли газ филтри билан ўзимси инбойдин фойдаланинг (яъни ЕН 1 стандартига мувофиқ А14387 тур). EUX204 тарибида изомонатин маъвуд. Аллергии реакциаларга олиб келиши мукин.

Изготовлено по заказу/Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «Селена Восток», 108811, Россия, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8. Тел. +7 (495) 786 48 55, сайт: www.tytan-professional.ru

Изготовитель: ООО «ТРИС», 423231, Россия, Республика Татарстан,
г. Бугульма, ул. Строительная д. 10.

Қазақстандағы Дистрибьютор:
ТОО "Selena SA - Селена ПА" Мекен жайы: Қазақстан Республикасы,
050062, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 218/1, тел. +7 701 744 12 28,
пошта: Selena_kz@selena.com

O'zbekiston Respublikasidagi distribyutor:
«NGMTOOLS» MCHU, O'zbekiston Respublikasi, 100017, Toshkent shahri,
Yunusobod tumani, Sh.Rashidov ko'chasi, 16-uy
Tel./faks: (+998 71) 235-22-99 (+998 71) 235-66-55

TY: 20.59.59-001-27840515-2019

номинальный объём

750 ml/мл 1000 3

35403V06

