

Спецификация 4K камеры для наблюдения за дикой природой HC-940Ultra-li с облачным управлением и 4G



Матрица изображения	5 Мп, CMOS
Подключение и передача данных	Мобильное приложение Suntekcam (Android/iOS) + SMTP + FTP
Прямая трансляция в приложении	Да
Поддерживаемые частоты	4G FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B20
	3G WCDMA: B1, B5, B8
	2G GSM: 850/900/1800/1900
Память	Карта Micro SD (до 256 Гб, не входит в комплект)
Объектив	F=3.1; угол обзора 90°
Размеры	143 × 100 × 82 мм
ИК-фильтр	Автоматический ИК-фильтр
Дисплей	2.4 дюйма, TFT
ИК-подсветка	12 мощных ИК-светодиодов (940 нм)
Угол обзора PIR-датчика	120°
Дальность обнаружения PIR	20 метров
Скорость срабатывания	0.3 секунды
Интервал срабатывания	1/5/10/30 сек/мин (по умолчанию 1 сек)
Разрешение изображения	120 Мп / 36 Мп / 24 Мп / 20 Мп / 16 Мп / 12 Мп (на выбор)
Количество снимков при обнаружении	1/3/6/9
Чувствительность PIR	Низкая/Средняя/Высокая/Выкл
Разрешение видео	4K (30 к/с), 2K, 1080P, 720P, VGA
Длительность видео	5/10/30/60/90 секунд
Формат файлов	JPEG (фото), MP4 (видео)
Частота передачи данных	Событие/1 раз/2 раза/6 раз/12 раз в день
Таймер	Выбор временного периода
Перезапись	Вкл/Выкл
Наложение даты и времени	Да
Поддержка языков	18 языков (по умолчанию английский)
Экспозиция	Авто
Защита паролем	4-значный PIN-код
Потребление в режиме ожидания	0.2 мА
Автономность	До 4 недель
Интерфейсы	USB Type-C, слот для SIM-карты, слот для SD-карты, разъем питания 12V DC
Крепление	Ремень/крепление для штатива
Рабочая температура	от -30°C до +70°C
Питание	Съемный Li-ion аккумулятор 8000 мАч или внешнее питание 12V 2A DC
Защита от влаги	IP65
Сертификация	FCC, CE, RoHS