



НОВИНКА СЕЗОНА 2024

# ИЗДЕЛИЕ КЛИНКЕРНОЕ ТРОТУАРНОЕ БРУКЛИН

Долговечный продукт для мощения



# КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНКЕРНОЙ БРУСЧАТКИ:

1

## Низкое водопоглощение (Менее 4%)

За счет высокой температуры обжига пор в изделии практически нет, за счет чего материал практически не впитывает влагу, в следствии этого клинкерная брусчатка не будет разбухать и не разрушится даже во время затяжных дождей.

2

## Высокая морозостойкость (Не менее F200)

Брусчатка практически не впитывает влагу, следовательно, при многократном размораживании и оттаивании поры не будут разрываться, как это бывает в случае с бетонной брусчаткой. Клинкерная брусчатка ОАО «КЕРАМИН» выдерживает не менее 200 циклов полной заморозки и разморозки.

3

## Высокая прочность (Марка прочности – М600)

Плотность клинкерной брусчатки составляет около 2400 кг/м<sup>3</sup>, для сравнения, плотность классического рядового кирпича составляет около 2000 кг/м<sup>3</sup>. Высокая плотность изделия отражается на высокой марке прочности, таким образом клинкерная брусчатка может выдерживать большую нагрузку, чем материал, который используется в строительстве несущих элементов здания

4

## Долговечность

Клинкерная брусчатка практически не меняет своих свойств в процессе эксплуатации, устойчива на истирание; клинкерная брусчатка устойчива к ультрафиолету, как и вся керамика, поэтому не выгорает на солнце; плотная поверхность практически не впитывает жидкость, плохо загрязняется и легко моется

5

## Высокие эстетические свойства

Клинкерная брусчатка производится из глины и является полностью натуральным строительным материалом, который имеет естественный насыщенный цвет, который практически невозможно получить при производстве бетонной брусчатки. Брусчатка имеет большое количество способов укладки, также брусчатка может монтироваться и на ребро, и на торец

6

## Экономическая выгода

Не смотря на более высокую стоимость брусчатки, она имеет одинаковое основание, как и с бетонной брусчаткой, и одинаковую стоимость работ при укладке. Но ввиду высоких эксплуатационных характеристик можно на более долгое время забыть о ремонте

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Размер            | 200x100x50               |
| Масса             | 2,35x2,45 кг             |
| Плотность черепка | 2139-2207 кг/м3          |
| Марка             | М 600                    |
| Морозостойкость   | не менее F200            |
| Водопоглощение    | не более 4%              |
| Истираемость      | не более 1,5г/см2        |
| ГОСТ              | ТУ ВУ 100297103.017-2024 |
| ТНВЭД             | 6904900000               |

Коричневая



Красная





Клинкерная брусчатка в экстерьере



Варианты выкладки

 КЕРАМИН



КЕРАМИН



## КОНТАКТЫ

ОАО "КЕРАМИН"  
Республика Беларусь, 220024  
г. Минск, ул. Серова, 22  
[www.keramin.com](http://www.keramin.com)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖ:  
тел.: +375 (17) 219-26-26  
факс: +375 (17) 219-26-19  
[sales@keramin.com](mailto:sales@keramin.com)

