



Показатели деятельности

API: SN Plus
 API: SP/RC
 API: SN/RC
 API: SP
 API: SQ Resource Conserving
 ILSAC: GF-5
 ILSAC: GF-6A
 ILSAC GF-7A
 GM: DEXOS 1 (TM) GEN 3
 CHRYSLER: MS6395
 FIAT 9.55535-CR1
 FIAT 9.55535-GSX
 FORD: WSS-M2C930-A
 FORD: WSS-M2C945-A
 FORD: WSS-M2C946-A
 FORD: WSS-M2C947-A
 FORD: WSS-M2C962-A

SYNTH-ECO G3 0W20

Современное синтетическое топливозакономичное моторное масло на основе специально отобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и хорошо сбалансированным набором передовых присадок для получения следующих свойств:

- меньший расход топлива
- высокий и очень стабильный индекс вязкости
- высокая устойчивость к сдвигу
- быстрый холодный пуск
- очень сильная стойкость к окислению
- безопасная смазочная пленка при очень высоких температурах
- очень хорошие моющие и диспергирующие свойства
- очень надежная защита от износа, коррозии и пенообразования



Приложения

Экономичное синтетическое моторное масло специального состава, рекомендованное для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, которым предписано масло со спецификацией GM dexos1™ Gen 3.

Подходит для гибридных автомобилей при соблюдении спецификаций OEM-производителей.

Характеристики

	Unit	Average Value
Плотность при 15 °C	kg/l	0.843
Вязкость при 40 °C	mm²/s	44.00
Вязкость при 100 °C	mm²/s	8.60
Вязкость при минус 35 °C	mPas	4940
Коэффициент вязкости		178
Температура вспышки по Кливленду	°C	222
Температура застывания	°C	-39
Общее щелочное число	mgKOH/g	8.5
Содержание сульфатной золы	%	0.79

Упаковка



* Only available per full pallet