



Показатели деятельности

ACEA: C5
 ACEA: C6
 API: SP RESOURCE CONSERVING
 API: SQ RESOURCE CONSERVING
 ILSAC: GF-6A
 ILSAC: GF-7A
 BMW: LL-14 FE+
 BMW: LL-17 FE+
 Ford WSS-M2C947-B1
 Ford WSS-M2C952-A1
 Ford WSS-M2C954-A1
 Ford WSS-M2C962-A1
 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
 MB: 229.71
 MB: 229.72
 OPEL/VAUXHALL: OV0401547-A20
 Chrysler MS-12145
 Fiat 9.55535-GSX
 VOLVO VCC RBS0-2AE
 VWC 53037

SYNTH-C5 0W20

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, с отличными показателями экономичности топлива на основе высококачественных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и отлично сбалансированным пакетом присадок для получения следующих свойств:

- низкий расход топлива
- высокий и очень стабильный индекс вязкости
- высокая устойчивость к сдвигу
- очень хороший холодный старт
- очень сильное сопротивление к окислению
- устойчивая смазочная пленка при очень высоких температурах
- очень хорошая моющие свойства
- отличная защита от износа, коррозии и пенообразования



Приложения

Современная экономия топлива, специально составленное синтетическое моторное масло, подходящее для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и автофургонов. Подходит для гибридных автомобилей при соблюдении спецификаций OEM-производителей.

Характеристики

	Unit	Average Value
Плотность при 15 °C	kg/l	0.844
Вязкость при 40 °C	mm ² /s	46.1
Вязкость при 100 °C	mm ² /s	8.60
Вязкость при минус 35 °C	mPas	5260
Коэффициент вязкости		169
Температура вспышки по Кливленду	°C	222
Температура застывания	°C	-51
Общее щелочное число	mgKOH/g	8.1
Содержание сульфатной золы	%	0.77

Упаковка

