

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наши мойки на 80% состоят из натуральных природных материалов и на 20% из полимерных связующих с функциональными добавками. В процессе производства и упаковки используются экологически чистые безопасные материалы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

***Установка мойки должна осуществляться квалифицированным специалистом!
В случае самостоятельной установки, соблюдайте меры безопасности
и используйте средства защиты.***

1. Определите место на столешнице, где будет располагаться мойка.
 2. Положите мойку лицевой стороной вниз и обведите её по контуру.
 3. Уберите мойку.
 4. Отступив внутрь на 10 мм, проведите параллельную линию относительно линии внешнего контура мойки.
 5. ***Внутренний контур и будет являться рабочим.***
 6. Подходящим для этого инструментами выполните рез по рабочему (внутреннему) контуру.
 7. Проверьте посадку мойки и определитесь с расположением крыла, если мойка оборачиваемая.
 8. Вырез в столешнице очистите от пыли и опилок и обработать гидроизоляционным материалом (герметик, акриловая краска, лак и т.д.).
 9. Установите смеситель. Отверстие под смеситель сверлится в необходимом месте с помощью фрезы.
 10. Установите на мойку выпуск и перелив.
- Внимание!**
Запрещается выбивать отверстие под смеситель! Вы можете повредить мойку.
11. Обезжирьте край мойки и столешницы в месте соприкосновения.
 12. Нанесите сантехнический клей-герметик на поверхность столешницы по периметру выреза.
 13. Установите мойку в вырез и плотно прижмите. Уберите излишки герметика, выступившие из-под краёв мойки. Дайте герметику закрепиться в течение 10-12 часов под собственным весом изделия.
 14. Смонтируйте сифон и подсоедините к канализации.