



MAG A850GL PCIE5

- Совместим с ATX 3.1, штатный двухцветный 16-контактный кабель PCIe 5.1
- Поддержка видеокарт NVIDIA® GeForce RTX™ 40-й серии
- Полностью модульная конструкция, Плоские кабели
- Высокая энергоэффективность – сертификация 80 Plus Gold
- Электрозащита промышленного класса: OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP
- 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником
- Высокоэффективная топология: полномостовой LLC-преобразователь постоянного тока

SPECIFICATIONS

КПД	80 PLUS Gold (до 90%)
Модульность	есть (полностью модульная)
Тип PFC	Active PFC
Входное напряжение	100~240 VAC
Мощность	850Вт
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ	1700Вт (*до 200% от номинальной мощности БП в течение 100 мкс)
Входная частота	47-63Гц
Защита	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E 5.0 (16 pin)	1 (600Вт)
PCI-E (6+2 pin)	4
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1

MAG A850GL PCIE5

AC INPUT	100-240~, 12A , 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	110W	846W	3.6W	12.5W	
	850W				

CONNECTOR

ATX	EPS	PCI-E 5.0	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
-----	-----	-----------	-------	------	------------	-----



POWER - SUPPLY
MAG A850GL PCIE5

CONNECTOR						
1	2	1	4	8	4	1