



SPECIFICATIONS

Порты ввода/вывода (фронтальной панели)	1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + HD Audio / Mic
Отсеков для приводов	2 x 3.5" (compatible with 2.5") + 2 x 2.5"
Источник питания	Standard ATX
КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	3
РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ	120 x 120 x 25 мм / 4,7 x 4,7 x 0,98 дюйма
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	1,8 Вт (макс.: 2,16 Вт)
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА	0,15 A (макс.: 0,18 A)
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА	40 000 часов при 40°C
МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ	EPDM
ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА	Винтовой подшипник
ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА	62.6 CFM
ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА	ARGB Gen2
РЕЖИМ ШИМ	Yes
МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА	Алюминий
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	394 x 119,6 x 27 мм / 15,51 x 4,69 x 1,06 дюйма
РАЗМЕРЫ БЛОКА	70.9 x 69.3 x 56.98 мм
ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)	450 мм; 17,71 дюйма
Block Lighting	ARGB GEN2
РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА	Разъем 5V ARGB 3-PIN
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОМПЫ	25 000 часов в обычном использовании
УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА	20 дБА (среднее)
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПОМПЫ	0.24A
СКОРОСТЬ НАСОСА	3800 RPM ± 10%
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА	2,88 Вт
РАЗЪЕМ ПОМПЫ	3-PIN Header 5V ARGB 3-PIN Header (Female)
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL	LGA 1700 / 1851
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD	AM5 / AM4
Размеры изделия (мм)	420(D) x 210(W) x 475(H) mm 16.54(D) x 8.27(W) x 18.70(H) inch



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

MAG CORELIQUID A13 360 / WHITE

RADIATE YOUR COOLING

Вес (изделия / с упаковкой)	4.1 KG
Аксессуары	Термопаста x 1 Винты x 12
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	360 мм
МАТЕРИАЛ ПЛАСТИНЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	Медь