



SPECIFICATIONS

КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	2
РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ	120 x 120 x 25 мм / 4.7 x 4.7 x 0.98 дюймов
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2.4W (MAX:3.6W)
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА	0.2A (MAX:0.3A)
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА	30 000 часов при температуре 40°C
МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ	EPDM
ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА	Динамический подшипник (LDB)
ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА	70.7 CFM
ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА	ARGB GEN2
РЕЖИМ ШИМ	Есть
МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА	Алюминий
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	277 x 119.2 x 27мм / 10.91 x 4.69 x 1.06 дюймов
РАЗМЕРЫ БЛОКА	69.1 x 74 x 62.45 мм
ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)	550 / 500 мм; 21.65 / 19.69 дюймов
РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА	5V ARGB 3-PIN ШИМ 4-контактный разъем
Block Lighting	ARGB GEN2
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПМПЫ	50 000 часов при обычном использовании
УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА	20 дБА (в среднем)
СКОРОСТЬ НАСОСА	3400 RPM ± 10%
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПМПЫ	0.32A (Max: 0.5A)
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА	3.84W (Макс: 6W)
РАЗЪЕМ ПМПЫ	PWM 4-PIN Header 5V ARGB 3-PIN Header (Female) 5V ARGB 3-PIN Header (male)
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL	LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 + Next gen
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD	AM5 / AM4
Аксессуары	Термопаста x 1
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	240 мм



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

MAG CORELIQUID I240 / WHITE

RADIATE YOUR COOLING

МАТЕРИАЛ ПЛАСТИНЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

Медь