



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Серия | New Unica |
| Тип продукта или компонента | Разъем RJ45 |
| Область применения | Связь |
| Комплектация изделия | Механизм |
| Цветовой оттенок | Антрацитовый (RAL 7021) |
| Тип информационной розетки | RJ45 8 контакт(ы) Кат.5е < 155 МГц |
| Поставляемое оборудование | Защитный экран Держатель таблички Фиксирующая рама |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип сети обмена данными | 1000BASE-T |
| Протокол порта обмена данными | ATM 155 Мбит/с |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Номер розетки (гнезда) | 2 |
| Тип разъема | Infraplus |
| Тип соединителя | S-One |
| Тип экранирования | U/UTP |
| Разводка проводов | Неэкранированная витая пара |
| Соединения – клеммы | Щелчок |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Способ установки | Винты |
| Материал | Сплав замат: монт. рама Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центральная плата |
| Глубина | 40,5 мм |
| Ширина | 74,5 мм |
| Высота | 74,5 мм |
| Глубина встраивания | 31,5 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень защиты IK | IK01 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...55 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...55 °C |
| Характеристики окружающей среды | Аммиак Бензин Масло Жидкое мыло Стойкий к УФ Белизна Ацетон Спирт Жидкий стеклоочиститель |
| Здоровье и проблемы окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации |
| WEEE | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|