

Основные характеристики

Range name	Sedna
Серия	Sedna
Область применения	Управление
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Function	1-полюсный на 2 направления
Delivery form	Без рамки
Номинальный ток	16 AX в 250 V переменный ток
Rocker color	Алюминий
Kind of terminals	Безвинтовые зажимы




Дополнительные характеристики

Тип аксессуара/отдельной детали	Claw and screw for mechanism
Диапазон мощности	3680 Вт
Installation	Скрытый
Terminal capacity	2 кабель (-и) 2,5 мм ²
Wire structure	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	12 мм
Material of visible parts	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата: 51...70 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	37 мм
Depth of visual part	12 мм
Масса продукта	0,055176 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1
Conformity mark	CE
Сертификация продукта	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Декларация REACh	 Декларация REACh
Соответствие EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация EC RoHS
Экологическая отчетность	 Доступно

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---