

XL-9620C

2D Беспроводной сканер штрихкодов

New Design Concept

Strong Compatibility

Independent Core Technology



Red LED



ARM



1D/2D



Mobile payment



640x480Pixel



Applications



Features

- ◆ Аккумулятор ёмкостью 2600 мАч поддерживает непрерывное сканирование в течение 27 часов
- ◆ Режимы 2.4G+Bluetooth, лёгкость подключения к компьютеру и мобильным устройствам
- ◆ Хорошо читает штрихкоды высокой плотности и повреждённые
- ◆ Простое онлайн-обновление можно выполнить за несколько секунд
- ◆ Идеальное решение для склада и логистики

XL-9620C

Технические характеристики

Параметры производительности

Источник света	белый (подсветка); красный (прицел)
Процессор	32bitARM
Режимы сканирования	ручной / авто
Датчик изображения	CMOS
COMS разрешение	640x480 пикселей
Скорость сканирования	60 fps
Поддерживание системы	Android/Windows/Linux/IOS
Минимальное разрешение	≥4mil
Угол сканирования	поворот 360°, наклон 65°, подъём 60°
Расстояние считывания	50-390 мм (13mil code39)
Возможности декодирования	1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code



Физические характеристики

Габариты	Сканер: Д*Ш*В = 147.7 * 90,6 * 62,6 (мм); Зарядная база: Д*Ш*В = 164.7 * 71.1 * 52,6 (мм)
Вес	Сканер: 188.4 г База: 318.3 г
Материал	пластик
Входное напряжение	DC 5V
Рабочий ток	250 mah
Ток в режиме ожидания	<90 mA
Индикатор	Светодиодный индикатор, зуммер
Интерфейсы	USB / USB-VCP
Зарядка	Зарядка на базе; Зарядка с кабелем Type-C
Время зарядки	4.5 часа
Спящий режим	6 месяцев
Непрерывное время работы	27 часов
Аккумулятор	Сменная и перезаряжаемая литиевая батарея, 2600 мАч
Интерфейс подключения	USB

Другие параметры

Способы связи	2.4G беспроводная связь, Bluetooth 2.4G
Расстояние связи	беспроводная связь: 100 м (открытая местность); Bluetooth: 10 м (открытая местность)
Влажность (рабочая)	Относительная влажность 5%~95% (без конденсации)
Температура	-10°C-50°C (рабочая), -20°C-60°C (хранения)
Освещённость	0-5000 Люкс (флуоресцентный), 0-100,000 Люкс (Sunlight)

