

Xprinter®


Термотрансферная / Термопечать

XP-ТТ426В/ТТ437В

- Разрешение печати 203 и 300 DPI
- Скорость печати до 127 мм/сек
- Намотка риббона – 300 метров
- Большой выбор опций
- Поддержка эмуляций: TSPL, EPL, ZPL, DPL



XP-TT426B



Модель		XP-TT426B	XP-TT437B
Разрешение		203 DPI	300 DPI
Метод печати	Термотрансферный / Прямая термопечать		
Скорость печати		До 127 мм/сек	До 101 мм/сек
Ширина печати	До 108 мм		
Длина печати		До 1778 мм	До 889 мм
Расходные материалы			
Тип	Непрерывный, зазор, метка, фальцовка, перфорация		
Ширина	25.4 – 118 мм		
Толщина	0.06 - 0.254 мм		
Диаметр втулки	25.4 - 76.2 мм		
Длина		10 - 1778 мм	10 - 889 мм
Диаметр рулона	127 мм (5")		
Риббон длина	300 м		
Риббон ширина	110 мм		
Риббон втулка	25.4 мм (1")		
Производительность			
Процессор	32-bit CPU		
Память	8MB Flash Memory/ 8MB SDRAM/ Flash может быть увеличена Max.4Gb		
Интерфейс	USB Опционально: Lan/WiFi/Bluetooth/TF card		
Датчики	- Зазор - Открытия крышки - Чёрной метки - Риббона		
Шрифты / Графика / Символы			
Шрифты	8 alpha-numeric растровые шрифты, Windows шрифты загружаются через ПО.		
1D штрихкоды	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST		
2D штрихкоды	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec		
Ориентация	0°, 90°, 180°, 270°		
Эмуляция	TSPL, EPL, ZPL, DPL		
Физические характеристики			
Размер	299 мм (Г) x 235 мм (Ш) x 198.3 мм (В)		
Вес	2.55 кг		
Надежность			
Гарантия термоголовка	30 км		
Программное обеспечение			
Драйвер	Windows / Linux / Mac		
SDK	Windows / iOS / Android		
Питание			
Вход	AC 110-240V, 1.8A, 50-60Hz		
Выход	DC 24V, 2.5A, 60W		
Опции			
Заводские	Ethernet (10/100 Mbps); RS-232C; Bluetooth; Wi-Fi; Нож; Отделитель		
Внешние условия			
Рабочие	5 - 40°C (41~104°F), Влажность: 25 - 85% без конденсата		
Хранения	-40 - 60°C (-40~140°F), Влажность: 10 - 90% без конденсата		